

新製品!

IPX7
防水性能

PURELAB Chorus 1、Chorus 2⁺、Quest 専用採水ユニット

ピュアラボディスペンサー

ピュアラボディスペンサーは、自立スタンド型で、装置本体から離れて設置することが可能です。そのため研究室の貴重な作業スペースを有効に使うことができます。

ディスペンサーは1台のChorus 1に最大4台まで接続可能です。またChorus 1 Complete およびChorus 2⁺の3機種には最大3台まで接続可能です。Questには1台のみ接続可能です

ディスペンサーの主な機能

- 可変速採水機能：滴下～2ℓ/分（流速は接続する装置によって異なります）
- 採水量設定機能：100 ml～100 ℓ
 - －最後に記憶させた採水量設定値を何度でも繰り返して採水できます
- プロファイル採水機能
 - －3パターンの採水操作を登録できます。複雑な採水操作も1プッシュで何度も繰り返してできます。
- ピペット式ハンドリング採水
- 高い防水性（ハンドセット部分：IPX7、ベース部分：IPX3）で安心して使えます

有機ELディスプレイ 設定変更もディスプレイ上で全て行えます

大きく見やすい比抵抗値表示（アラーム設定可能）

インフォメーションバーで各種有用情報を表示¹⁾

（システム運転状況、リアルタイムTOC、各種アラーム/リマインダーなど）

見やすいタンク水位情報と採水量設定値の切り替え表示



純水装置は実験台や流し台の下に格納して実験台上にはディスペンサーのみ設置することができ、省スペースを図れます

ディスペンサーは上下左右に調整でき、大きいメスシリンダーも置いたまま採水できます。また、ディスペンサーは取り外しでき、ピペット感覚で自在に採水できます。



ピュアラボディスペンサー 仕様

サイズ	幅 264 × 奥行 375 × 高さ 580 ～ 810 mm
運転時重量	4.5 kg
電源	100-240 V 50/60 Hz 24 VA
採水スピード	滴下～2ℓ/分
採水量設定	100ml～100ℓ
プロファイル採水	3パターン登録可
採水方式	ピペット式
型番	LA824
価格	¥365,000

1) 接続する機種により異なります

※ 接続する機種により電源ユニットが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※ ディスペンサーには、オプションで採水口フィルター（型番 LC134 ¥37,000）、バイオフィルター（型番 LC197 ¥50,000）が装着可能です。

